

IDA PRO spol. s r. o. Malé Svatoňovice

tel. 499 886 157, fax 499 886 213, radnov@seznam.cz

bankovní spojení: KB Č.Kostelec č.ú. 78-8882870257 / 0100

IČO 64792251, DIČ CZ64792251, www.idapro.cz

CENÍK BETONŮ NA ROK 2019

Betony se štěrskem	Konzistence	Cena v Kč/m ³ bez 21% DPH	Cena v Kč/m ³ s 21% DPH
Dle EN 206+A1, ČSN P 732404 TAB.			
C -/5 X0	S3	1390	1682
C -/5 X0	S1	1350	1634
C 8/10 X0	S3	1510	1827
C 8/10 X0	S1	1460	1767
C 12/15 X0	S3	1590	1924
C 12/15 X0	S1	1570	1900
C 16/20 X0	S3	1720	2081
C 16/20 X0	S1	1670	2021
C 16/20 XC1, XC2	S3	1665	2015
C 20/25 X0	S3	1820	2202
C 20/25 X0	S1	1770	2142
C 20/25 XC1, XC2	S3	1775	2148
C 20/25 XC3	S3	1825	2208
C 25/30 X0	S3	1900	2299
C 25/30 X0	S1	1880	2275
C 25/30 XC1, XC2	S3	1900	2299
C 25/30 XC3, XC4	S3	1920	2323
C 25/30 XD1, XD2	S3	1940	2347
C 25/30 XF1, XF2	S3	1970	2384
C 25/30 XC3, XC4	S3	1920	2323
C 25/30 XA1, XA2	S3	1970	2384
C 25/30 XD1, XD2	S3	1940	2347
C 30/37 X0	S3	1990	2408
C 30/37 X0	S1	1970	2384
C 30/37 XC1, XC2	S3	1955	2366
C 30/37 XC3, XC4	S3	2015	2438
C 30/37 XD1	S3	2015	2438
C 30/37 XD2, XD3	S3	2035	2462
C 30/37 XF1	S3	2095	2535
C 30/37 XF2	S3	2125	2571
C 30/37 XF3	S3	2195	2656
C 30/37 XF4	S3	2195	2656
C 30/37 XA1	S3	2195	2656
C 30/37 XA2	S3	2195	2656
C 35/45 XA1, XA2	S3	2300	2783
C 35/45 XF4	S3	2400	2904

Pískové betony 0-4 mm	Konzistence	Cena v Kč/m ³ bez 21% DPH	Cena v Kč/m ³ s 21% DPH
PB 5	S1	1270	1537
PB 5	S3	1370	1658
PB 10	S1	1380	1670
PB 10	S3	1480	1791
PB 15	S1	1490	1803
PB 15	S3	1590	1924
PB 20	S1	1640	1984
PB 20	S3	1740	2105
PB 25	S1	1760	2130
PB 25	S3	1860	2251
PB 30	S1	1860	2251
PB 30	S3	1970	2384



Cena dopravy (domichávač a schwing) bez DPH	Měrná jednotka	9 m ³ mix 7 m ³ schwing
Cena přistavení domichávače	1 Km	55,-
1/4 Hod nakládky, vykládky, mytí	1/4 hodina	100,-
1/4 Hod po 1 hodině vykládky	1/4 hodina	200,-
Cena čerpání betonu	1 hodina	1.800,-
Cena přistavení čerpadla	1 Km	55,-
Cena přistavení čerpadla bez transportu betonu	1 Km	30,-
Přídavné potrubí	1 hodina	10,- / m

Stabilizace	Konzistence	Kč / m ³ bez DPH
KSC I	zavlhlý	1290
KSC II	zavlhlý	1270
SC I	zavlhlý	1220
SC II	zavlhlý	1200

Písek a drcené kamenivo	Kč / t bez 21% DPH
Písek 0 – 4 mm betonářský	260
Štěrk 4 – 8 mm	460
Štěrk 8 – 16 mm	440
Štěrk 16 – 22 mm	440

Použití jemnějšího kameniva v receptuře betonových směsí:

štěrk 1/3 8-16 = + 60 Kč / m ³	štěrk 1/2 8-16 = + 30 Kč / m ³	štěrk 4-8 = + 80 Kč / m ³
---	---	--------------------------------------

Ceník je platný od 1. 3. 2019

Tento ceník betonových směsí je pouze základní sortiment, na přání jsme schopni vyrobit i další druhy betonových směsí dle dodané receptury. Při vyšších odběrech nad 100 m³, lze dohodnout cenu dohodou. Jsme schopni namíchat i malé množství od 0,25 m³ betonu, které si můžete odvézt i na vlastním přívěsu za osobním automobilem. Tento ceník může být v průběhu roku poopraven. Beton s dopravou objednávejte minimálně jeden pracovní den předem, telefonicky nebo osobně.

Pracovní doba: duben–říjen (pondělí - pátek 6 – 15 hod. + sobota 7 – 9 hod.), listopad–březen (pondělí – pátek 6 – 14 hodin).

Doba zpracovatelnosti betonu je maximálně 2 hodiny od namíchání.

Betony se štěrkiem	Popis
--------------------	-------

Kamenivo: 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22 mm (do 22 mm)	Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu
---	---

B 5, B 10, C 7,5	Pro obsyp jámek, plastových bazénů - - místa bez velkých pevnostních nároků - výplňový beton
B 10, C 8/10	Lehké, málo zatěžované stavební konstrukce, podezdívky, podkladový beton pro vnitřní podlahy, chodníčky
B 15, C 12/15	Konstrukční beton vhodný zejména pro zakládání budov typu RD do max. 2 podlaží a přízemních objektů. Pro podkladový beton pro vnitřní podlahy a terasy.
B 20, C 16/20	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených RD a objektů
B 25, C 20/25	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy
B 30, C 25/30	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, balkony, terasy a pohledové betony
B 35, C 30/37	Konstrukční beton vhodný do základů více zatížených objektů, využívaný pro lité monolitické konstrukce - stropy, sloupy, opěrné zítky, přejezdové mostky, balkony, terasy
KSC, SC	Stabilizace - kamenivo zpevněné cementem, směs vhodná pro podkladní vrstvu pod vozovku, výplňový beton

Betony bez štěrku	Popis
-------------------	-------

Kamenivo: Písek 0-4 mm (do 4 mm)	Druhy betonu vybírejte vždy dle projektu
---	---

PB 5	Vhodný pro obsypy
PB 10	Vhodný v místech, kde není kladen velký nárok na pevnost, pro obsypy
PB 15	Pro vnitřní podlahy, usazování obrubníků a prefabrikátů
PB 20	Pro vnitřní podlahy pod finální krytinu. Pro pohledové nepevnostní, krycí, nebo ochranné betony (stříšky plotů, apod.)
PB 25	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony
PB 30	Pro venkovní terasy, balkony, chodníčky a velmi namáhané podlahy. Pro pohledové krycí, nebo ochranné betony

stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206 – 1 (ceny pouze bez DPH)														
ČSN EN 206-1	bez koroze	koroze vlivem karbonatace				koroze vlivem chloridů			střídavé působení mrazu				chemické působení	
pevnostní třída	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XF1	XF2	XF3	XF4	XA1	XA2